Manche télescopique

Référence	Taille	Conditionnement	Pds/Pc
0014245	2 * 1.00 m	1 pc/carton de 10 pc	370 gr
0014252	2 * 1.20 m	1 pc/carton de 10 pc	440 gr
0014276	2 * 1.50 m	1 pc/carton de 10 pc	520 gr
0014283	2 * 2.00 m	1 pc/carton de 10 pc	690 gr
0014290	2 * 3.00 m	1 pc/carton de 10 pc	980 gr
0014337	3 * 1.00 m	1 pc/carton de 10 pc	470 gr
0014320	3 * 1.20 m	1 pc/carton de 10 pc	560 gr
0014313	3 * 1.50 m	1 pc/carton de 10 pc	680 gr
0014306	3 * 2.00 m	1 pc/carton de 10 pc	880 gr

Couleurs

Poignée blanche

Patte de serrage blanche

Douille blanche

- Haute qualité de fabrication : finition soignée avec soudure latérale
- L'utilisation de la patte de serrage est très aisée : ergonomie de la partie plastique pour la prise en main
- Bonne qualité de serrage par 3 griffes en plastique
- Pas de vis riveté sur le manche intérieur
- Butée quand on coulisse entièrement le manche

Photo non contractuelle

Données Techniques		Produits
Manche	**extérieur diamètre : 30 mm** **Intérieur diamètre 250 mm** **Structure cannelée extérieure** **Structure lisse intérieure**	**Pas de vis français droit plastique** **Patte de serrage montée sur pas de vis** **3 griffes de serrage** **Diamètre de la patte : 45 mm**
Poignée plastique	**Structure rainurée** **Trou de suspension rectangulaire 160*100 mm** **Hauteur : 970 mm**	

GOUBLE BOUSSEMART

178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80
E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr
S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948