

Manche télescopique

Référence	Taille	Conditionnement	Pds/Pc	Couleurs
0014245	2 * 1.00 m	1 pc/carton de 10 pc	370 gr	Poignée blanche
0014252	2 * 1.20 m	1 pc/carton de 10 pc	440 gr	
0014276	2 * 1.50 m	1 pc/carton de 10 pc	520 gr	Patte de serrage blanche
0014283	2 * 2.00 m	1 pc/carton de 10 pc	690 gr	
0014290	2 * 3.00 m	1 pc/carton de 10 pc	980 gr	Douille blanche
0014337	3 * 1.00 m	1 pc/carton de 10 pc	470 gr	
0014320	3 * 1.20 m	1 pc/carton de 10 pc	560 gr	
0014313	3 * 1.50 m	1 pc/carton de 10 pc	680 gr	
0014306	3 * 2.00 m	1 pc/carton de 10 pc	880 gr	

- Haute qualité de fabrication :
finition soignée avec soudure latérale
- L'utilisation de la patte de serrage est très aisée :
ergonomie de la partie plastique pour la prise en main
- Bonne qualité de serrage par 3 griffes en plastique
- Pas de vis riveté sur le manche intérieur
- Butée quand on coulisser entièrement le manche



Photo non contractuelle

	Données	Techniques	Produits
Manche	extérieur diamètre : 30 mm Intérieur diamètre 250 mm Structure cannelée extérieure Structure lisse intérieure		Pas de vis français droit plastique Patte de serrage montée sur pas de vis 3 griffes de serrage Diamètre de la patte : 45 mm
Poignée plastique	Structure rainurée Trou de suspension rectangulaire 160*100 mm Hauteur : 970 mm		



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948