

## Copex-eco

### Décapant poly-sols

#### Propriétés

Décapant puissant, peu moussant, particulièrement adapté pour les revêtements de sols souples sensibles à l'alcalinité. Élimine rapidement et facilement les protections polymères, films d'entretien, lubrifiants de démoulage ainsi que les salissures huileuses et grasses.

#### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, solvants hydrosolubles, solubilisateurs  
pH produit concentré : env. 9,5                      pH solution prête à l'emploi : env. 9

#### Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistants à l'eau, sensibles ou résistants à l'alcalinité, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée. Vérifier la résistance du matériau avant application sur un sol difficilement identifiable.

#### Application

##### Décapage de revêtements de sol protégés :

1-3 litres pour 8 litres d'eau froide.  
Répartir la solution de décapage sur le sol, laisser agir 10 minutes environ.  
Brosser. Aspirer la solution souillée. Rincer abondamment à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



#### Consommation par m<sup>2</sup>

Décapage : 90 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

#### Conditionnement

Carton de 2 bidons de 5 litres

Réf. j 15 09 05

