KIEHL
die saubere Lösung

Kiehl-Parkettin concentré

Nettoyant d'entretien des surfaces en bois

Propriétés

Nettoyant actif à grand pouvoir dispersant. Parfum agréable. Sèche sans traces et forme un film de protection résistant et antisalissure. Permet d'obtenir un coefficient antidérapant sur la surface de 0,4 à 0,6 µ conforme à la norme allemande DIN 18032, partie 2, répondant ainsi aux exigences requises pour les sols de gymnases (confirmé par un organisme habilité indépendant). Par conséquent, particulièrement adapté pour le nettoyage et l'entretien des sols de gymnases. Réduit l'apparition de traces de semelles. Protège durablement les parquets finis usine et les sols stratifiés contre les infiltrations d'humidité. Le lustrage permet de consolider le film de protection afin d'améliorer la résistance à l'usure et de garantir un aspect impeccable.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques 5-15 %, solvants hydrosolubles, savon de synthèse, substances d'entretien, additifs, colorants, parfums (hexylcinnamal, benzylsalicylates, lilial, hydroxyisohexyl-3-cyclohexane-carboxaldehyde, citronellol).

pH produit concentré : env. 4,5 pH solution prête à l'emploi : env. 7

Domaine d'application

Pour l'entretien des surfaces en bois huilées, huilées-cirées, vitrifiées, parquets finis usine ainsi que les sols stratifiés. Ne pas utiliser sur des sols non traités ou uniquement cirés.

Application

1 dose (flacon doseur) = 25 ml

Microprotection :
Pour obtenir une adhérence excellente et un aspect impeccable, les surfaces doivent être propres, exemptes de graisse, de silicone et de poussière. Diluer 1 dose dans 500 ml d'eau froide. Tremper la frange dans la solution de nettoyage, l'essorer et essuyer la surface. Éviter l'humidité stagnante.

Entretien intermédiaire :
Diluer 1 dose dans 8 litres d'eau froide. Tremper la frange dans la solution de nettoyage, l'essorer soigneusement et essuyer la surface. Éviter l'humidité stagnante.
En cas de salissures légères, une demi-dose suffit.

Méthode spray :
Diluer 1 dose dans 500 ml d'eau froide. Appliquer le produit avec un vaporisateur et travailler avec une monobrosse très haute vitesse (env. 1000 tr/min.).

Lustrage :
Le film de protection sec peut être consolidé sans devenir glissant par lustrage avec une monobrosse très haute vitesse (env. 1000 tr/min.) équipée d'un multi-disque.

Observation :
Un essuyage trop humide ou de l'humidité stagnante risquent d'altérer les surfaces en bois.

Nettoyage et entretien des sols en bois

16.02.2012

20.10.2011

Consommation par m²

Lavage manuel : 0,06 - 0,15 ml
Microprotection : 0,75 ml
Méthode spray : 0,25 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1 !

Conditionnement

Carton de 6 flacons doseurs de 1 litre Réf. j 22 12 02

www.kiehl-group.com