

# Santex-plus

## Détartrant sanitaire et nettoyant pour piscines

### Propriétés

Détartrant sanitaire à base d'acides pour l'élimination d'incrustations de calcaire, de savon calcique, incrustations d'urine, voiles de ciment et rouille de toute surface résistant à l'acidité. Parfum frais. L'utilisation sur des surfaces sensibles à l'acidité entraîne des dommages irréparables.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, acides inorganiques et organiques, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, colorants, parfums (coumarine).  
pH produit concentré : env. 0,5      pH solution prête à l'emploi : env. 1-2

### Domaine d'application

Toute surface et tout objet résistant à l'acidité et à l'eau dans les piscines, en milieu sanitaire et humide, comme par exemple : carrelage céramique ou cuvette de WC. Adapté pour le nettoyage de fin de chantier de grès cérame, granite et quartzite. Protéger les surfaces et objets attenants. Ne pas utiliser sur : laiton chromé et non chromé, émail, objets en plastique sensible à l'acidité, alu anodisé et surfaces en pierre naturelle ou reconstituée sensibles à l'acidité.

### Application

Avant la première utilisation, vérifier la résistance des matériaux sur une surface cachée. Ne pas laisser sécher la solution de nettoyage.

#### Détartrage / nettoyage de fin de chantier :

Selon le degré de salissure, 2-4 litres pour 8 litres d'eau froide. Prémouiller les surfaces à nettoyer avec de l'eau claire. Répartir la solution, passer avec une monobrosse équipée d'une brosse. Laisser agir brièvement, puis aspirer et rincer abondamment à l'eau claire.

#### Nettoyage avec canon à mousse :

Verser le produit pur dans le récipient. Selon le degré de salissure, régler la buse de 1:4 à 1:10. Pulvériser la mousse sur la surface. Après un temps d'action de 10 minutes, rincer à l'eau claire.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.



**Nettoyage  
en milieu  
sanitaire**

### Consommation par m<sup>2</sup>

Détartrage / nettoyage de fin de chantier : 100 ml  
Nettoyage avec canon à mousse : 50 ml

C, Corrosif (produit concentré) ;  
R 34 Provoque des brûlures. S 24/25 Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.  
Contient : acide phosphorique.

**Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.**

### Conditionnement

Bidon de 10 litres  
Fût de 200 litres

Réf. j 40 03 10  
Réf. j 40 03 72

