

Mercury 35

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition Charges abrasives - Latex - Pigment - Fibres synthétiques

Dimensions sec (mm) Longueur: 150 Largeur: 3000 Epaisseur: 7.5

Procédé de fabrication Non-tisséabrasif en rouleau

Couleur Vert

Conditionnement 1 pièces/sachet - 6 sachets/carton - 6 pièces/carton



BENEFICES PRODUIT

- Récurage courant des surfaces résistante.
- Rouleau découpable.

AVANTAGES SPECIFIQUES

Abrasivité: Récurant d'efficacité standard:
Abrasive Taber K500 > 250 mg/ 1000 tours

Découpable

Mercury 35

ENVIRONNEMENT

Interdit sur surfaces fragiles

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Instructions d'utilisation:

Ne convient pas pour les surfaces fragiles. S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité. Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. Rincer avant le premier usage et après chaque utilisation.

Désinfection et stérilisation:

- Décontamination à l'eau javellisée à 1 g/l de chlore.

LEGISLATION / NORMES

Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon la Directive 1995/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.