

AVANTAGES



- ✓ Digère les graisses
- ✓ Supprime les mauvaises odeurs
- ✓ S'applique très facilement
- ✓ Espace les curages

CARACTERISTIQUES

Usage professionnel



Aspect : Liquide trouble
Parfum : Hespéridée - Boisée - Epicée
DLUO : 730 jours

9

BIOSURFACTANTS ET MICROORGANISMES ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES

COMPOSITION

FDS disponible sur demande

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

- 6 x 1 L: Réf. 305031-FR
- 2 x 5 L: Réf. 305045-FR
- 1 x 30 L: Réf. 305012-FR
- 1 x 200 L: Réf. 305013-FR
- 1 x 1000 L: Réf. 305014-FR

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- NAT'WASH:** Liquide pour plonge manuelle
- COLOWAY L:** Biotraitement préventif des canalisations

Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité



BIOTECHNOLOGIE



LIPIWAY L

BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS ET BACS A GRAISSES



CANALISATIONS



BACS à GRAISSES

DES INSTALLATIONS PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT

LIPIWAY L conjugue biotraitement puissant et facilité d'utilisation. Il permet de traiter efficacement les bacs à graisses et les canalisations attenantes.

Formulé selon les procédés CONSORTIUM® et BIOSURF®, il associe des micro-organismes en suspension liquide, spécialisés dans la digestion des graisses, à la puissance des biosurfactants.

LIPIWAY L empêche la formation de dépôts et diminue la couche de graisses dans le bac supprimant les mauvaises odeurs, évitant les engorgements, et espaçant considérablement les curages.

A plus long terme, il facilite l'assimilation des graisses en amont et en aval des installations jusque dans la station d'épuration.

Sa formule enrichie d'un complexe exclusif développé par les laboratoires HTS BIO permet de limiter la formation de gaz malodorants type H₂S. Ses huiles essentielles de citron et de pamplemousse laissent un agréable parfum frais.

Proposé sous forme liquide et, associé à une pompe péristaltique, son application est très facile. Démarrer si possible le biotraitement après un curage ou une vidange.



EFFICACITÉ

LIPIWAY L bénéficie des procédés CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSURF® (biosurfactants ultra-puissants).



SÉCURITÉ

LIPIWAY L est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé sans OGM.



PROTECTION

LIPIWAY L est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

MODE D'EMPLOI :

Produit à appliquer avec une pompe péristaltique. Une application manuelle est également possible (grâce au bouchon doseur pour le 1L ou à la pompe à main pour le 5L), dans ce cas, verser le produit dans le syphon du bac de plonge le plus éloigné du bac à graisse).

1. Installer la pompe péristaltique le plus en amont possible du bac à graisses
2. Placer le tube plongeur de la pompe péristaltique dans le bidon
3. Programmer la pompe (sur le bon dosage) en privilégiant une application en fin de journée ou de service

Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après.

DOSAGE

100 repas / jour
50ml / jour

Un dosage avec pompe péristaltique est recommandée. Se référer à la fiche technique pour plus de précision sur le dosage.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.